

Ficha do produto

Bloco Vigi 3P+N 40A 30mA tipo CA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9Y12740



Bloco diferencial tipo AC da gama Acti9, 3P+N, 40 A, sensibilidade de fuga à terra de 30 mA, resposta instantânea. Projetado para instalações de entrada em grupo, compatível com módulos iDT40, conexão por parafusos nos bornes tipo túnel, suporte em trilho DIN, funcionamento em ambientes até 60 °C, conforme EN/IEC 61009-2-1.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Bloco Vigi da gama Acti9, projetado para proteção contra fugas de corrente em instalações elétricas trifásicas com neutro.

Características técnicas

- Número de polos: 3P + N
- Posição do neutro: Esquerda
- Corrente nominal [In]: 40 A
- Tensão nominal de emprego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensão nominal de isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistência a picos de tensão [Uimp]: 4 kV
- Sensibilidade de fuga à terra: 30 mA
- Atraso de proteção: Instantâneo
- Classe de proteção: Tipo AC
- Tecnologia de disparo: Independente da tensão
- Frequência da rede: 50 Hz
- Grado de proteção IP: IP20 (de acordo com Ativar/Desativar Ig IP40 - tipo de cabo: invólucro modular)
- Grado de contaminação: 3
- Altitude máxima de funcionamento: 2000 m

- Temperatura ambiente de funcionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente de armazenamento: -40...85 °C
- Durabilidade mecânica: 20000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 10000 ciclos
- Conexões: Terminal tipo túnel superior 1...16 mm² rígido, 1...10 mm² flexível
- Comprimento do fio descoberto: 14 mm para conexão superior
- Par de aperto: 2 N·m
- Cor: Branco
- Normas: EN/IEC 61009-2-1
- Sinalizações no local: Indicação de erro
- Suporte de montagem: Trilho DIN
- Conexão elétrica ao MCB: Por parafusos
- Passos de 9 mm: 6
- Altura: 91 mm
- Largura: 108 mm
- Profundidade: 74 mm
- Certificações: CE, NF
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Regulamento REACH: Não contém SVHC
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Isenções de RoHS: Sim
- Normativa RoHS China: Produto fora do âmbito do RoHS China
- RAEE: Deve ser descartado de acordo com sistema específico na UE
- Presença de halogênios: Sem halogênios

Características

Frecuencia	50 Hz
Corriente nominal (A)	40
Ancho	108 mm
Clase	AC
Cor	Branco
Sensibilidad (mA)	30
EAN	3606481383525
Largo	91 mm
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	3P+N
Profundidade	74 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	400

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026