

## Ficha do produto

**Disjuntor automático 3P 32 A  
curva C 36 kA**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18727



Disjuntor automático miniatura Acti9 NG125H, 3 polos, 32 A, curva C, com capacidade de corte de 36 kA a 380-415 V AC, design térmico-magnético, montagem em trilho DIN 35 mm, adequado para instalações em pequenos comércios com proteção IP20 e integração de cadeado para bloqueio seguro.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Disjuntor térmico-magnético miniatura da gama Acti9 NG125H, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais. É um disjuntor automático de 3 polos com curva C e capacidade de corte até 36 kA, adequado para redes de corrente alternada 50/60 Hz em tensões de 220...415 V.

## Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corrente nominal [In]: 32 A em 40 °C
- Tipo de rede: Corrente alternada AC
- Curva de disparo: C
- Código de capacidade de corte: H
- Capacidade de corte Icu: 36 kA em 380...415 V AC 50/60 Hz
- Capacidade de corte em serviço [Ics]: 22,5 kA 75 % conforme Icu - 440 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de emprego [Ue]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistência a picos de tensão [Uimp]: 8 kV
- Limite de atuação magnética: 8 x In +/- 20%
- Indicador de posição do contato: Sim
- Sinalizações locais: Indicador de disparo, indicação de ligado/desligado

- Montagem: Ajustável em clipe, suporte de montagem trilho DIN simétrico de 35 mm
- Conexões: Terminais tipo túnel 1,5...50 mm² rígido, 1...35 mm² flexível
- Comprimento de fio descoberto: 20 mm
- Par de aperto: 3,5 N·m
- Preparado para cadeado: Com cadeado integrado
- Durabilidade mecânica: 20000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 10000 ciclos
- Grado de proteção IP: IP20
- Grado de proteção IK: IK05
- Temperatura ambiente de funcionamento: -30...70 °C
- Temperatura ambiente de armazenamento: -40...70 °C
- Normas: Icu
- Conforme com RoHS UE, sem metais pesados tóxicos nem mercúrio

Características

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Frecuencia            | 50/60 Hz                                           |
| Corriente nominal (A) | 32                                                 |
| Curva de disparo      | C                                                  |
| EAN                   | 3303430187271                                      |
| Gama                  | Industrial                                         |
| Medidas               | 35 mm                                              |
| Nº de polos           | 3P                                                 |
| Protección            | IP20                                               |
| Sección del cable     | 35 mm²                                             |
| Voltaje nominal (V)   | 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz |
| Tipo de corriente     | AC                                                 |

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026