

Ficha do produto

**Disjuntor automático 4P 25 A
curva C 36 kA**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18735



Disjuntor automático miniatura Acti9 NG125H, 4 polos, 25 A, curva C, com capacidade de corte de 36 kA a 380-415 V AC, design térmico-magnético, montagem em trilho DIN de 35 mm, adequado para aplicações em edifícios pequenos e pequenos comércios, com indicador de posição e bloqueio integrado.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Disjuntor térmico-magnético de tipo miniatura, modelo Acti9 NG125H, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações de edifícios pequenos e pequenos comércios. Oferece proteção térmica e magnética com curva C, adequada para cargas com partida elevada.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Número de polos protegidos: 4
- Corrente nominal [In]: 25 A em 40 °C
- Tipo de rede: Corrente alternada AC
- Tecnologia de unidade de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: C
- Código de poder de corte: H
- Capacidade de corte [Icu]: 36 kA em 380...415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte em serviço [Ics]: 27 kA 75 % de acordo com Icu - 380...415 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de emprego [Ue]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistência a picos de tensão [Uimp]: 8 kV
- Limite de ligação magnética: $8 \times I_n \pm 20\%$
- Indicador de posição do contato: Sim
- Sinais locais: Indicador de disparo, Indicação de ligado/desligado

- Suporte de montagem: Trilho DIN simétrico de 35 mm
- Conexões: Terminais tipo túnel (1,5...50 mm² rígido, 1...35 mm² flexível)
- Comprimento de fio descoberto: 20 mm
- Par de aperto: 3,5 N·m
- Preparado para cadeado: Com cadeado integrado
- Grado de proteção IP: IP20
- Grado de proteção IK: IK05
- Grado de contaminação: 3
- Categoria de sobretensão: IV
- Tropicalização: 2
- Temperatura ambiente de funcionamento: -30...70 °C
- Temperatura ambiente de armazenamento: -40...70 °C
- Durabilidade mecânica: 20 000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 10 000 ciclos
- Normas: Icu
- Conforme com RoHS UE, sem mercúrio, sem metais pesados tóxicos
- Produto Green Premium, sem SVHC

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	25
Curva de disparo	C
EAN	3303430187356
Nº de polos	4P
Protección	IP20
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026