

## Ficha do produto

## Disjuntor automático 3P 25 A curva C 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18802



Disjuntor automático em miniatura da gama Acti9 NG125L, 3 polos, 25 A, curva C, capacidade de corte de 50 kA (IEC 60947-2). Projetado para proteger instalações elétricas em pequenos comércios, com tecnologia térmico-magnética, montagem em rail DIN de 35 mm e proteção IP20.

[Ver produto na web](#)

### Descrição

Disjuntor automático em miniatura da gama Acti9 NG125, projetado para proteger circuitos trifásicos em instalações elétricas. Oferece proteção térmico-magnética contra sobrecargas e curtos-circuitos, com curva de disparo C e capacidade de corte até 50 kA em 380...415 V AC.

### Características

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia            | 50/60 Hz                                                                               |
| Corriente nominal (A) | 25                                                                                     |
| Ancho                 | 81 mm                                                                                  |
| Curva de disparo      | C                                                                                      |
| EAN                   | 3303430188025                                                                          |
| Largo                 | 103 mm                                                                                 |
| Medidas               | 103 mm x 81 mm x 81 mm                                                                 |
| Nº de polos           | 3P                                                                                     |
| Peso (kg)             | 0,72 kg                                                                                |
| Profundidade          | 81 mm                                                                                  |
| Protección            | IP20                                                                                   |
| Sección del cable     | 35 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Voltaje nominal (V)   | 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz |

conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026