

Ficha do produto

**Disjuntor automático 3P 10 A
curva D 50 kA**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18848



Disjuntor automático miniatura 3P, 10 A, curva D, com capacidade de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, tecnologia térmico-magnética, montagem em trilho DIN 35 mm, adequado para instalações em pequenos comércios e edifícios, com indicador de posição e bloqueio integrado para segurança operacional.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Disjuntor automático miniatura da gama Acti9 NG125, projetado para proteger instalações elétricas em ambientes como pequenos comércios e edifícios pequenos.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corrente nominal [In]: 10 A em 40 °C
- Tipo de rede: Corrente alternada AC
- Curva de disparo: D
- Poder de corte [Icu]: 50 kA em 380...415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte em serviço [Ics]: 30 kA (75 % de Icu) em 380...415 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de emprego [Ue]: 220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistência a picos de tensão [Uimp]: 8 kV
- Limite de ligação magnética: $12 \times I_n \pm 20 \%$
- Indicador de posição do contato: Sim
- Sinais locais: Indicador de disparo, indicação de ligado/desligado
- Montagem: Ajustável em clipe, suporte de montagem em trilho DIN simétrico de 35 mm
- Conexões: Terminais do tipo túnel (1,5...50 mm² rígido, 1...35 mm² flexível)
- Comprimento de fio descoberto: 20 mm

- Par de aperto: 3,5 N·m
- Preparado para cadeado: Sim, com cadeado integrado
- Durabilidade mecânica: 20 000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 10 000 ciclos
- Grado de proteção IP: IP20
- Grado de proteção IK: IK05
- Temperatura ambiente de funcionamento: -30 °C a +70 °C
- Altitude máxima de funcionamento: 2000 m
- Umidade relativa: 95 % em 55 °C
- Categoria de sobretensão: IV
- Tropicalização: 2 (IEC 60068-1)
- Normas: Icu
- Conforme com RoHS UE, REACH sem SVHC, sem mercúrio, sem metais pesados tóxicos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	10
Ancho	35 mm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188483
Nº de polos	3P
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V, 380...415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026