

## Ficha do produto

## Disjuntor automático 3P 32 A curva D 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18852



Disjuntor automático miniatura da gama Acti9 NG125L, 3 polos, 32 A, curva D, com capacidade de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, tecnologia térmico-magnética, montagem em trilho DIN 35 mm, adequado para instalações em edifícios pequenos e pequenos comércios, com proteção IP20 e integração de bloqueio com cadeado.

[Ver produto na web](#)

### Descrição

Disjuntor automático miniatura da gama Acti9 NG125, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais. Sua configuração de 3 polos e corrente nominal de 32 A em 40 °C torna-o adequado para aplicações com corrente superior a 0,1 A.

### Características

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia            | 50/60 Hz                                                                               |
| Alto                  | 103 mm                                                                                 |
| Corriente nominal (A) | 32                                                                                     |
| Ancho                 | 81 mm                                                                                  |
| Curva de disparo      | D                                                                                      |
| EAN                   | 3303430188520                                                                          |
| Gama                  | Industrial                                                                             |
| Nº de polos           | 3P                                                                                     |
| Peso (kg)             | 0,72                                                                                   |
| Profundidade          | 81 mm                                                                                  |
| Protección            | IP20                                                                                   |
| Voltaje nominal (V)   | 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz |
| Tipo de corriente     | AC                                                                                     |

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026