

Ficha do produto

Disjuntor automático 3P 40 A curva D 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18853



Disjuntor automático miniatura 3P, 40 A, curva D, com capacidade de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, design térmico-magnético, montagem em trilho DIN de 35 mm, adequado para instalações em pequenos comércios e edifícios, com indicador de posição e bloqueio integrado para segurança operacional.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor automático miniatura 3P com curva D, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais pequenas. Oferece proteção térmica e magnética, adequado para partida de motores e cargas indutivas.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	40
Ancho	81 mm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188537
Gama	Industrial
Medidas	103 mm x 81 mm x 81 mm
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Profundidade	81 mm
Protección	IP20
Sección del cable	35 mm ²
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC
Tipo de corriente	AC

conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026