

Ficha do produto

Disjuntor automático 4P 25 A curva D 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18860



Disjuntor automático miniatura 4P, 25 A, curva D, com capacidade de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, design térmico-magnético, montagem em rail DIN 35 mm, adequado para instalações em pequenos comércios e edifícios, com indicador de posição e bloqueio integrado para segurança operacional.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor automático miniatura 4P, 25 A, curva D, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações de pequenos comércios e edifícios pequenos. Oferece proteção térmica e magnética com curva D, adequado para cargas com picos de corrente.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	25
Ancho	108 mm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188605
Largo	103 mm
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,96 kg
Profundidade	81 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz
Tipo de corriente	AC

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026