

Ficha do produto

Disjuntor automático 4P 32 A curva D 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18861



Disjuntor automático miniatura 4P, 32 A, curva D, com capacidade de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, design térmico-magnético, montagem em trilho DIN 35 mm, adequado para instalações em edifícios pequenos e pequenos comércios, com proteção IP20 e indicador de posição e disparo.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor automático miniatura 4P, 32 A, curva D, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações de edifícios pequenos e pequenos comércios. Incorpora tecnologia térmico-magnética com capacidade de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, adequado para cargas com picos de corrente elevados.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Ancho	108 mm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188612
Largo	103 mm
Medidas	103 mm x 108 mm x 81 mm
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,96 kg
Profundidade	81 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026