

Ficha do produto

Disjuntor automático 4P 50 A curva D 50 kA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18863



Disjuntor automático em miniatura Acti9 NG125L, 4 polos, 50 A, curva D, com capacidade de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, design térmico-magnético, montagem em trilho DIN 35 mm, adequado para instalações em pequenos comércios e edifícios, com indicador de posição e bloqueio integrado para segurança operacional.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor automático em miniatura Acti9 NG125L, 4 polos, projetado para proteger instalações elétricas em pequenos comércios e edifícios. Sua tecnologia térmico-magnética permite desligamento rápido em sobrecargas e curtos-circuitos, com curva D adequada para aplicações com partidas de alta intensidade.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	103 mm
Corriente nominal (A)	50
Ancho	108 mm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188636
Largo	108 mm
Medidas	103 mm x 108 mm x 81 mm
Nº de polos	4P
Peso (kg)	0,96 kg
Profundidade	81 mm
Protección	IP20
Sección del cable	35 mm ²
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 8 de outubro de 2026