

Ficha do produto

Bloco Vigi 3P 125 A 30 mA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 19106



Bloco Vigi NG125 3P com corrente nominal de 125 A, tensão de operação 230–415 V AC, 50/60 Hz, sensibilidade de fuga ajustável a 300, 500, 1000 e 3000 mA, proteção instantânea, seletiva ou retardada ajustável, tecnologia de disparo independente da tensão, grau de proteção IP40, montagem em trilho DIN 35 mm, compatível com terminais tipo túnel para cabos flexíveis 10–50 mm² e rígidos 16–70 mm².

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Bloco Vigi NG125 3P com corrente nominal de 125 A, projetado para proteção contra fugas de terra em instalações elétricas trifásicas. É instalado na saída do sistema e oferece sensibilidade ajustável a 300, 500, 1000 e 3000 mA, com opções de proteção instantânea, seletiva ou retardada ajustável.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
Ancho	180 mm
Clase	AC
EAN	3303430191063
Largo	118 mm
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,75 kg
Profundidade	81 mm
Protección	IP40
Voltaje nominal (V)	230...415 V AC
Tipo de corriente	AC

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026