

Ficha do produto

Interruptor de secção 3P Interpact INS100

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 28908



Interruptor seccionador 3P da gama ComPact, projetado para aplicações industriais com corrente nominal de 100 A em AC-22A e 63 A em AC-23A, tensão de isolamento de 750 V AC, resistência a picos de tensão de 8 kV, grau de contaminação 3 e proteção IP40.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Interruptor seccionador 3P da gama ComPact, projetado para desconexão segura de circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais. Compatível com redes AC e corrente contínua, apresenta controle rotativo e montagem fixa em trilho DIN.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	100 mm
Corriente nominal (A)	100
Ancho	135 mm
Cor	Preto
EAN	3303430289081
Gama	Industrial
Largo	30 mm
Medidas	100 mm x 135 mm x 62,5 mm
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,8 kg
Profundidade	62,5 mm
Protección	IP40
Voltaje nominal (V)	690 V
Tipo de corriente	AC

conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026