

Ficha do produto

Interruptor de secção 3P 160 A Compact

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 31104



Interruptor de secção 3P da gama Compact, com corrente nominal de utilização 160 A, tensão nominal de isolamento 750 V AC, capacidade de curto-circuito 30 kA em 690 V AC e durabilidade mecânica de 15000 ciclos. Designado para instalações industriais com controlo rotativo, montagem fixa em pista e grau de proteção IP40.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Interruptor de secção 3P da gama Compact, modelo Interpact INS250, concebido para aplicações industriais com corrente alternada e contínua. É utilizado para desligar circuitos elétricos de forma segura, garantindo isolamento e controle de potência em instalações elétricas.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	160
Ancho	140 mm
Cor	Preto
EAN	3303430311041
Gama	Industrial
Medidas	136 mm x 140 mm x 96 mm
Nº de polos	3P
Peso (kg)	2 kg
Profundidade	96 mm
Protección	IP40
Voltaje nominal (V)	690 V
Tipo de corriente	AC

conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026