

Ficha do produto

**Tomada de superfície 125 A
3P+N+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81195



Tomada de superfície 125 A, 3P+N+E, 380-415 V AC, IP67, instalação embutida na parede, com conexão por parafusos fixos, seção de cabo 16-70 mm², rosca Pg 48, grau de proteção IK08, fabricada em polímero autoextinguível com contatos em aço inoxidável e latão niquelado, projetada para ambientes industriais em pequenos comércios.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada de superfície 125 A 3 polos +NT 380-415 V IP67, projetada para aplicações industriais em ambientes exigentes. Ideal para conexões em pequenos comércios e ambientes com alto nível de contaminação ou umidade, garantindo uma conexão segura e duradoura.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+N+E
- Tipo de rede: AC
- Padrão de saída: Industrial
- Tensão nominal de operação: 380...415 V
- Corrente nominal: 125 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra no sentido horário: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos e molas de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado
- Conexões: Parafusos fixos, totalmente soltos
- Seção de cabo: 16...70 mm²
- Entrada de cabo: Tampa de vedação
- Tipo de rosca: Pg 48
- Grau de proteção IP: IP67 conforme ativar/desativar Ig

- Grau de proteção IK: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente de operação: 35 °C (86400 s)
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Peso do produto: 2,4 kg
- Dimensão da base: 114 x 224 mm
- Altura: 340 mm
- Largura: 114 mm
- Profundidade: 213 mm
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Segmento de mercado: Pequenos comércios
- Código de compatibilidade: Tomada Pratika
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Regulamento REACH: Contém SVHC acima do limite
- Directiva RoHS UE: Cumprimento proativo (fora do escopo)
- Normativa RoHS China: Fora do âmbito
- Sem mercúrio: Sim
- Informações sobre isenções RoHS: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
Ancho	114 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303430811954
Gama	Industrial
Largo	340 mm
Material	Polímero
Nº de polos	3P+N+E
Peso (kg)	2,4 kg
Profundidade	213 mm
Protección	IP67
Sección del cable	16
Voltaje nominal (V)	380...415 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026