

Ficha do produto

**Tomada industrial em ângulo
125 A 2P+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81290



Tomada industrial em ângulo, 125 A, 2P+E, 200...250 V AC, montagem em painel. Conforme às normas EN 60309-1 e EN 60309-2. Proteção IP67 e grau IK08. Contatos em latão niquelado e aço inoxidável. Seção de cabo 16...70 mm². Carcaça em polímero autoextinguível. Temperatura de funcionamento até 35 °C.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada industrial em ângulo da gama PratiKa, projetada para instalações de baixa tensão com conexão 2P+E. Compatível com padrões industriais, suporta correntes nominais de até 125 A e tensões de 200 a 250 V AC, operando em frequências de 50/60 Hz. Montagem em painel e carcaça de polímero autoextinguível de engenharia, com contatos em aço inoxidável e latão niquelado. Protegida com grau IP67 e IK08, resistente a impactos e ambientes agressivos.

Características técnicas

- Número de polos: 2P+E
- Tensão nominal de emprego: 200...250 V AC
- Corrente nominal: 125 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de aterramento: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Aço inoxidável (pinos), latão niquelado (mangueiras), aço inoxidável (molas)
- Conexões: Parafusos fixos, totalmente soltos
- Seção de cabo: 16...70 mm²
- Grau de proteção IP: IP67
- Grau de proteção IK: IK08
- Resistência ao fogo: 850 °C

- Temperatura ambiente de funcionamento: 35 °C
- Peso: 1,022 kg
- Dimensões: 110 x 114 x 166 mm (largura x profundidade x altura)
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de tensão: Azul
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- RoHS UE: Cumprimento proativo (fora de alcance)
- RoHS China: Fora do âmbito

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
Ancho	110
Cor	Cinzento
EAN	3303430812906
Gama	Industrial
Material	Polímero
Nº de polos	2P+E
Peso (kg)	1,022
Profundidade	114
Protección	IP67
Sección del cable	16
Tensión nominal	250
Voltaje nominal (V)	200...250 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 13 de outubro de 2026