

Ficha do produto

**Conector aéreo PratiKa 63 A
2P+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81378



Conector aéreo industrial de 63 A, 2P+E, com tensão nominal de 200...250 V AC, frequência 50/60 Hz. Projetado para ambientes exigentes, apresenta grau de proteção IP67 e IK08, carcaça em polímero autoextinguível, contatos em latão niquelado e conexão por parafusos não perdíveis para cabos com seção 6...25 mm² com rosca Pg 36.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Conector aéreo do tipo industrial, projetado para conexões de baixa tensão com corrente nominal de 63 A e tensão de operação de 200...250 V AC. Sua forma reta e construção robusta a tornam adequada para ambientes exigentes em residências e pequenos comércios. Incorpora proteção IP67 e grau de proteção IK08, garantindo resistência ao pó, água e impactos mecânicos.

Características técnicas

- Número de polos: 2P+E
- Tipo de rede: AC
- Padrão de saída: Industrial
- Forma do conector: Reto
- Corrente nominal [In]: 63 A
- Tensão nominal de operação [Ue]: 200...250 V AC
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra no sentido horário: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Latão niquelado
- Conexões: Parafusos não perdíveis
- Seção do cabo: 6...25 mm²
- Diâmetro externo do cabo: 17...31 mm

- Entrada do cabo: Rosca de aperto
- Tipo de rosca: Pg 36
- Grau de proteção IP: IP67 conforme IEC 60529
- Grau de proteção IK: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-11
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Altitude máxima de operação: 2000 m
- Temperatura ambiente de operação: -25...40 °C
- Peso do produto: 0,672 kg
- Altura: 265 mm
- Largura: 110 mm
- Profundidade: 110 mm
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Azul
- Normas: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- Produto sem mercúrio
- Isenções de RoHS: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	63
Ancho	11 cm
Cor	Cinzento
EAN	3303430813781
Material	Polímero
Peso (kg)	0,672
Profundidade	11 cm
Protección	IP67
Voltaje nominal (V)	250 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026