

Ficha do produto

**Conector aéreo PratiKa 125 A
3P+N+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81395



Conector aéreo industrial 3P+N+E, 125 A, 380-415 V AC, com proteção IP67 e IK08. Fabricado em polímero autoextinguível de engenharia, contatos em latão niquelado, conexão por parafusos imperdíveis. Compatível com sistema PratiKa, seção de cabo 16-70 mm², rosca Pg 48, resistente a temperaturas de -25 a 40 °C e altitudes até 2000 m.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Conector aéreo de tipo industrial, projetado para conexões elétricas em ambientes de baixa tensão. Compatível com sistemas de tomada PratiKa, oferece uma conexão segura e robusta para aplicações em pequenos comércios. Sua construção em polímero autoextinguível de engenharia garante estabilidade térmica e resistência mecânica.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+N+E
- Tipo de rede: AC
- Tensão nominal de operação: 380...415 V
- Corrente nominal: 125 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de aterramento no sentido horário: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Latão niquelado
- Conexões: Parafusos imperdíveis
- Seção de cabo: 16...70 mm²
- Diâmetro externo do cabo: 26...48 mm
- Entrada de cabo: Rosca de aperto
- Tipo de rosca: Pg 48

- Grado de proteção IP: IP67
- Grado de proteção IK: IK08
- Resistência ao fogo: 850 °C
- Altitude máxima de operação: 2000 m
- Temperatura ambiente de operação: -25...40 °C
- Peso: 1,46 kg
- Dimensões: 325 mm (altura) x 131 mm (largura) x 131 mm (profundidade)
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Normas: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Status de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- Produto fora do alcance de RoHS UE e RoHS China

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	325 mm
Corriente nominal (A)	125
Ancho	131 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303430813958
Gama	Industrial
Material	Polímero
Nº de polos	3P+N+E
Peso (kg)	1,46 kg
Profundidade	131 mm
Protección	IP67
Sección del cable	16
Voltaje nominal (V)	380...415 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026