

Ficha do produto

**Tomada industrial de parede
3P+E 125 A IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81594



Conector industrial embutido na parede, 3P+E, com corrente nominal de 125 A e tensão operacional de 380...415 V AC, projetado para ambientes industriais. Fabricado com polímero autoextinguível de engenharia, resistente a impactos IK08 e proteção IP67. Compatível com cabos de seção 16...70 mm², conexão por parafusos não perdíveis e rosca Pg 48.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

PratiKa Plug Mureva Industrial Mural é um conector de baixa tensão projetado para aplicações industriais, instalado embutido na parede com formato em ângulo. Destinado a conexões seguras em ambientes exigentes, com corrente nominal de 125 A e tensão operacional de 380...415 V AC. Seu design inclui proteção IP67 e grau de proteção IK08, garantindo resistência a poeira, água e impactos mecânicos.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+E
- Tipo de rede: CC
- Corrente nominal: 125 A
- Tensão nominal de operação: 380...415 V AC
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra no sentido horário: 6 h
- Material da tomada e plug: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos, estado 1 latão niquelado
- Conexões - terminais: Parafusos não perdíveis
- Seção do cabo: 16...70 mm²
- Entrada do cabo: Rosca de aperto
- Tipo de rosca: Pg 48

- Grau de proteção IP: IP67 conforme IEC 60529
- Grau de proteção IK: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-1
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Altitude de operação: 2000 m
- Temperatura ambiente de funcionamento: -25...40 °C
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Peso do produto: 1,724 kg
- Dimensão da base: 114 x 224 mm
- Altura: 354 mm
- Largura: 114 mm
- Profundidade: 214 mm
- Código de compatibilidade: Mureva plug

Este conector é projetado para instalações industriais onde é necessária confiabilidade e segurança em condições adversas, graças à sua robustez mecânica e proteção contra ambientes agressivos.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
Ancho	114 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303430815945
Gama	Industrial
Largo	354 mm
Material	Polímero
Nº de polos	3P+E
Peso (kg)	1,724 kg
Profundidade	214 mm
Protección	IP67
Sección del cable	16
Voltaje nominal (V)	380...415 V AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026