Ficha do produto

Tomada industrial 3P+N+E 63 A IP67

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81683



Tomada industrial 3P+N+E, 63 A, 380-415 V AC, montagem em painel, com grau de proteção IP67 e IK08. Fabricada em polímero autoextinguível, contatos em aço inoxidável e latão niquelado. Compatível com padrão EN 60309-1/2.

Ver produto na web

Descrição

Tomada industrial reta de montagem em painel, projetada para aplicações de baixa tensão em ambientes exigentes. Compatível com padrões industriais, oferece uma conexão segura e duradoura para equipamentos elétricos em ambientes comerciais e residenciais.

Características técnicas

- Número de polos: 3P + N + E
- Corrente nominal: 63 A
- Tensão nominal de emprego: 380...415 V AC
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra no sentido horário: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos e molas de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado
- Conexões: Parafusos fixos, totalmente soltos
- Seção do cabo: 6...25 mm²
- Grau de proteção IP: IP67 de acordo com Ativar / Desativar Ig
- Grau de proteção IK: IK08 de acordo com EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C de acordo com IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente de funcionamento: 35 °C (86400 s)
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Peso: 0,52 kg

- Dimensões: 325 x 175 x 120 mm
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Segmento de mercado: Pequenos comércios, Residencial
- Código de compatibilidade: Tomada Pratika
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Regulamento REACh: Contém SVHC acima do limite
- Directiva RoHS UE: Cumprimento proativo (fora do âmbito)
- RoHS China: Fora do âmbito
- Sem mercúrio: Sim
- Exceções ao RoHS: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	120 mm
Corriente nominal (A)	63
Ancho	175 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303430816836
Gama	Industrial
Material	Polímero
Nº de polos	3P+N+E
Peso (kg)	0,52
Profundidade	325 mm
Protección	IP67

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 29 de novembro de 2026