

Ficha do produto

**Tomada industrial 125 A
3P+N+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81695



Tomada industrial 3P+N+E, 125 A, 380-415 V AC, montagem em painel, com grau de proteção IP67 e IK08. Fabricada em polímero autoextinguível, contatos em aço inoxidável e latão niquelado. Compatível com padrão EN 60309, adequada para ambientes industriais exigentes, com resistência a temperaturas de até 850 °C e umidade relativa até 90 %.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada industrial tipo PratiKa de montagem em painel, projetada para aplicações de baixa tensão em ambientes industriais. Compatível com padrões internacionais, oferece conexão segura e duradoura para instalações elétricas em ambientes exigentes.

Características técnicas

- Número de polos: 3P + N + E
- Tensão nominal de emprego: 380...415 V AC
- Corrente nominal: 125 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra no sentido horário: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos e molas de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado
- Conexões: Parafusos fixos, totalmente soltos
- Seção de cabo suportada: 16...70 mm²
- Grau de proteção IP: IP67
- Grau de proteção IK: IK08
- Resistência ao fogo: 850 °C
- Temperatura ambiente de funcionamento: 35 °C
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2

- Peso: 1,346 kg
- Dimensões: 110 x 114 x 161 mm (largura x altura x profundidade)
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- Produto fora do alcance do RoHS UE e RoHS China

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
Ancho	114
Cor	Cinzento
EAN	3303430816959
Gama	Industrial
Largo	110
Material	Polímero
Nº de polos	3P+N+E
Peso (kg)	1,346
Profundidade	16,1 cm
Protección	IP67
Sección del cable	16
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 15 de outubro de 2026