

Ficha do produto

**Tomada industrial 16 A 2P
20...25 V IP44**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 82901



Tomada industrial 2P de 16 A, 20...25 V AC, montagem em painel, com grau de proteção IP44 e IK08. Fabricada em polímero autoextinguível de engenharia, contatos em aço inoxidável e latão niquelado. Compatível com padrão EN 60309-1/2, projetada para ambientes exigentes em pequenos comércios e residencial.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada industrial reta da gama PratiKa, projetada para aplicações em ambientes exigentes com corrente nominal de 16 A e tensão de operação de 20...25 V AC. Construída com carcaça em polímero autoextinguível de engenharia e contatos em aço inoxidável e latão niquelado, garantindo durabilidade e condutividade. Seu montagem é em painel e apresenta grau de proteção IP44 e IK08, adequado para ambientes com exposição a poeira, água e impactos.

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Tipo de rede: AC
- Corrente nominal: 16 A
- Tensão nominal de operação: 20...25 V
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Aço inoxidável (pines e molas), latão niquelado (mangueiras)
- Conexões: Parafusos fixos, totalmente soltos
- Seção do cabo: 1...2,5 mm²
- Grau de proteção: IP44 conforme IEC 60529
- Grau de proteção: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente de operação: 35 °C

- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de tensão: Roxo
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Peso: 0,127 kg
- Dimensões: 65 mm (altura) x 65 mm (largura) x 65 mm (profundidade)
- Forma: Reto
- Padrão de saída: Industrial
- Segmento de mercado: Pequenos comércios, residencial
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- Produto sem mercúrio
- Isenções de RoHS: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	16
Ancho	65 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303430829010
Material	Polímero
Peso (kg)	0,127 kg
Profundidade	65 mm
Protección	IP44
Sección del cable	2,5 mm²
Voltaje nominal (V)	20...25 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 13 de outubro de 2026