

Ficha do produto

Tomada industrial 3P+N+E 16 A IP67

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 83159



Tomada industrial embutida na parede, 16 A, 3P+N+E, 380...415 V AC, com grau de proteção IP67 e IK08. Projetada para ambientes industriais, fabricada com polímero autoextinguível, contatos em aço inoxidável e latão niquelado, compatível com normas EN 60309-1 e EN 60309-2.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada industrial embutida na parede com conexão em ângulo, projetada para aplicações em ambientes industriais e pequenos comércios. Compatível com padrões de alta tensão e protegida contra poeira e água conforme IP67, garantindo confiabilidade em condições adversas.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+N+E
- Corrente nominal: 16 A
- Tensão nominal de operação: 380...415 V AC
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de aterramento no sentido horário: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado, molas de aço inoxidável
- Conexões: Parafusos fixos, totalmente soltos
- Seção do cabo: 1...4 mm²
- Diâmetro externo do cabo: 8...15 mm
- Entrada do cabo: Rosca de aperto
- Tipo de rosca: Pg 21
- Grau de proteção IP: IP67 conforme ativar/desativar Ig
- Grau de proteção IK: IK08 conforme EN 62262

- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-11
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Temperatura ambiente de funcionamento: 35 °C (86400 s)
- Peso do produto: 0,487 kg
- Dimensões: 106 x 130 mm (base), altura 178 mm, largura 106 mm, profundidade 143 mm
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Regulamento REACH: Contém SVHC acima do limite
- Directiva RoHS UE: Cumprimento proativo (fora do escopo)
- Normativa RoHS China: Fora do âmbito
- Sem mercúrio: Sim
- Informações sobre isenções RoHS: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	16
Ancho	13 cm
Cor	Cinzento
EAN	3303430831594
Gama	Industrial
Material	Polímero
Nº de polos	3P+N+E
Peso (kg)	0,487 kg
Profundidade	143 mm
Protección	IP67
Voltaje nominal (V)	380...415 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 16 de outubro de 2026