

Ficha do produto

**Tomada de parede 32 A
3P+N+E 90° IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 83871



Tomada de montagem em painel, 32 A, 3P+N+E, 380-415 V AC, 50-60 Hz, com grau de proteção IP67 e IK08. Projetada para ambientes industriais, fabricada em polímero autoextinguível de engenharia, com contatos em latão niquelado e terminais de parafuso imperdíveis. Compatível com sistema PratiKa, adequada para instalações em pequenos comércios e ambientes exigentes.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada de montagem em parede 32 A 3P+N+E 380-415 V IP67 50-60 Hz projetada para aplicações industriais em ambientes exigentes.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+N+E
- Corrente nominal: 32 A
- Tensão nominal de emprego: 380...415 V
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra no sentido horário: 6 h
- Material da tomada e plugue: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos, estado 1 latão niquelado
- Conexões - terminais: Parafusos imperdíveis
- Seção do cabo: 2,5...10 mm²
- Grado de proteção IP: IP67 de acordo com EN 60529
- Grado de proteção IK: IK08 de acordo com EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C de acordo com IEC 60695-2-1
- Temperatura ambiente de funcionamento: -25...40 °C
- Altitude máxima de funcionamento: 2000 m

- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Peso do produto: 0,333 kg
- Dimensão da base: 91 x 100 mm
- Altura: 159 mm
- Largura: 90 mm
- Profundidade: 115 mm
- Cor: Cinza - tipo de cabo: RAL 7035
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Segmento de mercado: Pequenos comércios
- Código de compatibilidade: Plugue PratiKa
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Regulamento REACH: A referência contém SVHC acima do limite
- Directiva RoHS UE: Cumprimento proativo (produto fora do âmbito da normativa RoHS UE)
- Sem mercúrio: Sim
- Informação sobre isenções de RoHS: Sim
- Normativa RoHS China: Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração informativa de substâncias

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Ancho	90 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303430838715
Gama	Industrial
Material	Polímero
Nº de polos	3P+N+E
Peso (kg)	0,333 kg
Profundidade	115 mm
Protección	IP67
Sección del cable	10 mm²
Voltaje nominal (V)	380-415 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026