

Ficha do produto

Disjuntor ComPacT NSX250F 4P3R 250A 36kA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO C25F6TM250



Interruptor automático ComPacT NSX250F 4P3R com capacidade de corte de 36 kA em 380-415 V AC, corrente nominal 250 A a 40 °C, tecnologia térmica-magnética, ajuste de sobrecarga ajustável ($0,7 \text{ } I_n$ a $1 \text{ } I_n$), proteção contra curtos-circuitos e instalação fixa com montagem em placa traseira, compatível com normas IEC 60947-2 e HB2.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Interruptor automático ComPacT NSX250F 4P3R com capacidade de corte de 36 kA em 380-415 V AC, concebido para aplicações industriais com corrente superior a 0,1 A. Oferece proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos em sistemas trifásicos com neutro, com 3 polos protegidos (3R) e o neutro localizado à esquerda.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	250
Curva de disparo	C
EAN	3606481997371
Gama	Industrial
Largo	140 mm
Medidas	140 mm (ancho) x 161 mm (altura) x 86 mm (profundidad)
Nº de polos	4P
Peso (kg)	2,8 kg
Potencia (W)	18,75 W
Profundidade	86 mm
Protección	IP40
Sección del cable	35
Voltaje nominal (V)	690 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026