

Ficha do produto

Módulo de Comunicação Modbus RS485 0-248

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO TPCCOM16



Módulo de comunicação escravo Modbus RTU sobre interface RS485 para integração em sistemas de automação. Suporta velocidades de transmissão de 4800, 9600 e 19200 bauds com paridade de evento. Endereço de configuração de 0 a 248. Conexão por terminais de parafuso na posição frontal, montagem em quadrado. Cabos de par trançado blindado 1,5 mm².

[Ver produto na web](#)

Descrição

Módulo de comunicação escravo Modbus RS485 projetado para integração em sistemas de controle de rede, especificamente para o dispositivo TransferPacT Active Automatic. Permite a transmissão de dados por meio do protocolo Modbus RTU em diferentes velocidades de transmissão, facilitando a comunicação entre dispositivos em ambientes industriais.

Características técnicas

- Tipo de barramento: Modbus
- Interface física: RS485
- Velocidades de transmissão: 4800, 9600 e 19200 bauds
- Paridade: Evento
- Endereço de comunicação: 0...248
- Tensão nominal de isolamento: 30 V corrente contínua
- Tipo de cabo: Par trançado blindado 1,5 mm²
- Conexões: Terminal de parafuso de estríbo
- Grado de proteção: IP20
- Grado de contaminação: 3
- Montagem: Conexão em quadrado, posição frontal
- Altura: 56,5 mm
- Profundidade: 69 mm

- Largura: 20 mm
- Peso: 40 g
- Torque de aperto: 0,6 N·m ± 0,1 N·m
- Categoria: Acessórios de comunicação
- Conforme com RoHS UE e REACH sem SVHC
- Produto Green Premium

Características

Ancho	20 mm
EAN	3606481066060
Gama	Industrial
Largo	56,5 mm
Peso (kg)	0,04 kg
Profundidade	69 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	30 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026