

Ficha do produto

**Tomada PratiKa reta 125 A
2P+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81490



Conector industrial móvel reto, 125 A, 2P+E, 200...250 V AC, com grau de proteção IP67 e IK08. Projetado para ambientes exigentes, compatível com padrão IEC 60309-1/2. Corpo em polímero autoextinguível, contatos em aço inoxidável e latão niquelado.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Conector industrial móvel de alta capacidade, projetado para aplicações de baixa tensão com corrente nominal de 125 A e tensão de operação de 200...250 V AC. Sua estrutura robusta e proteção IP67 tornam-no adequado para ambientes exigentes, incluindo exteriores e áreas expostas a poeira e água. Compatível com padrões industriais IEC 60309-1 e IEC 60309-2.

Características técnicas

- Número de polos: 2P+E
- Tipo de rede: AC
- Corrente nominal: 125 A
- Tensão nominal de operação: 200...250 V
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos e molas de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado
- Conexões: Parafusos não perdíveis
- Seção do cabo: 16...70 mm²
- Diâmetro externo do cabo: 26...48 mm
- Entrada do cabo: Rosca de aperto
- Tipo de rosca: Pg 48
- Grado de proteção IP: IP67 (IEC 60529)
- Grado de proteção IK: IK08 (EN 62262)

- Resistência ao fogo: 850 °C (IEC 60695-2-1)
- Temperatura ambiente de funcionamento: -25...40 °C
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Peso: 1,4 kg
- Dimensões: 131 mm (altura) x 131 mm (largura) x 325 mm (profundidade)
- Cor: Cinza (RAL 7035), código de tensão azul
- Normas: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- Produto sem mercúrio
- Isenções de RoHS: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
Ancho	131 mm
Cor	Cinzento
Diámetro	48 mm
EAN	3303430814900
Gama	Industrial
Material	Polímero
Nº de polos	2P+E
Peso (kg)	1,4
Profundidade	325 mm
Protección	IP67
Sección del cable	16
Tensión nominal	250
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 13 de outubro de 2026