

Ficha do produto

**Tomada móvel industrial 125 A
3P+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81494



Tomada móvel industrial 3P+E, 125 A, 380-415 V CA, com grau de proteção IP67 e IK08. Projetada para ambientes industriais, compatível com padrão IEC 60309-1/2. Conta com contatos em aço inoxidável e latão niquelado, conexão por parafusos imperdíveis, entrada de cabo com rosca Pg 48 e carcaça em polímero autoextinguível.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada móvel industrial do tipo reto, projetada para aplicações em ambientes industriais com alta exigência de segurança e durabilidade. Compatível com o padrão IEC 60309, suporta corrente nominal de 125 A e tensão de 380-415 V CA, operando em frequências de 50/60 Hz. Sua construção em polímero autoextinguível de engenharia e terminais em aço inoxidável e latão niquelado garante robustez e confiabilidade em condições adversas.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+E
- Tensão nominal de emprego: 380...415 V CA
- Corrente nominal: 125 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Aço inoxidável (pines), latão niquelado (mangueiras), aço inoxidável (molos)
- Conexões: Parafusos imperdíveis
- Seção do cabo: 16...70 mm²
- Diâmetro externo do cabo: 26...48 mm
- Entrada de cabo: Rosca Pg 48

- Tipo de rosca: Pg 48
- Grado de proteção: IP67 conforme IEC 60529
- Grado de proteção IK: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-1
- Temperatura ambiente de funcionamento: -25...40 °C
- Peso: 1,6 kg
- Dimensões: 131 mm (altura) x 131 mm (largura) x 325 mm (profundidade)
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de tensão: Vermelho
- Normas: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Compatibilidade: Tomada PratiKa
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium

É projetada para uso em ambientes industriais onde é necessária conexão segura e resistente a impactos e condições climáticas extremas. Sua alta resistência mecânica e proteção IP67 a tornam adequada para instalações em ambientes externos ou áreas expostas a poeira e água.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
Ancho	13,1 cm
Cor	Cinzento
EAN	3303430814948
Gama	Industrial
Material	Polímero
Peso (kg)	1,6 kg
Profundidade	32,5 cm
Protección	IP67
Voltaje nominal (V)	380...415 V CA

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026