

## Ficha do produto

**Tomada industrial 3P+E 125 A  
IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81694



Tomada industrial 3P+E, 125 A, 380-415 V AC, montagem em painel, com grau de proteção IP67 e IK08. Fabricada em polímero autoextinguível, contatos em aço inoxidável e latão niquelado. Compatível com padrões EN 60309-1/2, resiste até 850 °C e opera em umidade de 90 % a 20 °C.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada industrial tipo PratiKa de 125 A, 3P+E, projetada para instalações de baixa tensão em ambientes industriais. Compatível com padrões de conexão industrial, oferece uma conexão segura e duradoura para equipamentos elétricos em ambientes exigentes.

**Características técnicas**

- Número de polos: 3P+E
- Tensão nominal de emprego: 380...415 V AC
- Corrente nominal: 125 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos e molas de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado
- Conexões: Parafusos fixos, totalmente soltos
- Seção de cabo suportada: 16...70 mm<sup>2</sup>
- Grau de proteção: IP67 conforme IEC 60529
- Grau de proteção mecânico: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente de funcionamento: 35 °C (86400 s)
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Normas cumpridas: EN 60309-1, EN 60309-2

- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Peso do produto: 1,17 kg
- Dimensões: 110 x 114 x 161 mm (largura x altura x profundidade)
- Montagem: Em painel
- Forma: Reto
- Código de compatibilidade: Tomada Pratika
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- RoHS UE: Cumprimento proativo (fora do alcance)
- RoHS China: Fora do âmbito
- Isenções de RoHS: Sim
- Contém mercúrio: Não

Características

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Frecuencia            | 50/60 Hz           |
| Corriente nominal (A) | 125                |
| Ancho                 | 114                |
| Cor                   | Cinzento           |
| EAN                   | 3303430816942      |
| Gama                  | Industrial         |
| Largo                 | 110                |
| Material              | Polímero           |
| Medidas               | 110 x 114 x 161 mm |
| Nº de polos           | 3P+E               |
| Peso (kg)             | 1,17               |
| Profundidade          | 16,1 cm            |
| Protección            | IP67               |
| Sección del cable     | 16                 |
| Voltaje nominal (V)   | 380...415 V        |
| Tipo de corriente     | AC                 |

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026