

Ficha do produto

**Tomada reta PratiKa 32 A IP44
3P+E 380 V**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO PKY32G434



Tomada de painel reta PK Patrika, 32 A, 3P+E, 380-415 V AC, 50/60 Hz, com grau de proteção IP44 e IK08, fabricada em polímero autoextinguível de engenharia, contatos em bronze, conexão rápida para cabos de seção 2,5-6 mm², projetada para instalações industriais em ambientes comerciais e residenciais.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada de painel reta PK Patrika projetada para conexão industrial em sistemas de baixa tensão. Indicada para uso em ambientes comerciais e residenciais, oferecendo uma conexão segura e eficiente para equipamentos elétricos. Seu design reto e montagem em painel facilitam sua integração em quadros elétricos.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+E
- Tipo de rede: AC
- Corrente nominal: 32 A
- Tensão nominal de uso: 380...415 V
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de aterramento: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Bronze (mangueiras)
- Conexão rápida
- Seção do cabo: 2,5...6 mm²
- Grau de proteção IP: IP44 (segundo IEC 60529)
- Grau de proteção IK: IK08 (segundo EN 62262)
- Resistência ao fogo: 850 °C (segundo IEC 60695-2-1)
- Temperatura ambiente de funcionamento: 35 °C (86400 s)

- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Peso: 0,256 kg
- Dimensões: 91 x 100 x 127 mm (largura x altura x profundidade)
- Normas: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Compatibilidade: Tomada Pratika
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- Sem mercúrio
- Produto fora da abrangência RoHS China

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Ancho	100 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303432012236
Gama	Industrial
Material	Polímero
Peso (kg)	0,256 kg
Profundidade	127 mm
Protección	IP44
Sección del cable	6 mm²
Voltaje nominal (V)	380...415 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026