

## Ficha do produto

## Disjuntor Automático Acti9 NG125L 2P 16 A Curva D

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18840



Disjuntor automático miniatura Acti9 NG125L, 2 polos, 16 A, curva D, com capacidade de corte Icu de 50 kA a 380-415 V AC, design térmico-magnético, montagem em trilho DIN 35 mm, adequado para instalações em edifícios pequenos e pequenos comércios, com indicador de posição e bloqueio integrado.

[Ver produto na web](#)

### Descrição

Disjuntor automático miniatura da gama Acti9 NG125, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações de edifícios pequenos e pequenos comércios. Oferece proteção térmica e magnética com curva D, adequado para cargas com picos de corrente.

### Características

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia            | 50/60 Hz                                                                                                           |
| Corriente nominal (A) | 16                                                                                                                 |
| Curva de disparo      | D                                                                                                                  |
| EAN                   | 3303430188407                                                                                                      |
| Largo                 | 103 mm                                                                                                             |
| Medidas               | 103 mm x 54 mm x 81 mm                                                                                             |
| Peso (kg)             | 0,48 kg                                                                                                            |
| Profundidade          | 81 mm                                                                                                              |
| Protección            | IP20                                                                                                               |
| Tensión nominal       | 250                                                                                                                |
| Voltaje nominal (V)   | 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz, ≤ 250 V corriente continua |
| Tipo de corriente     | AC                                                                                                                 |

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026