

Ficha do produto

**Tomada móvel industrial 63 A
3P+N+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81483



Tomada móvel industrial 3P+N+E, 63 A, 380-415 V CA, com proteção IP67 e resistência ao fogo de 850 °C. Projetada para ambientes industriais, compatível com padrão IEC 60309-2, com entrada de cabo Pg 36 e conexões por parafusos não perdíveis.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada móvel industrial do tipo reto, projetada para aplicações em ambientes industriais exigentes. Compatível com o padrão IEC 60309, oferece conexão segura e robusta para equipamentos de baixa tensão com corrente nominal de 63 A e tensão de operação entre 380 e 415 V CA. Sua construção em polímero autoextinguível de engenharia garante estabilidade térmica e resistência mecânica elevada.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+N+E
- Tensão nominal de operação: 380...415 V CA
- Corrente nominal: 63 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Contatos: Pinos e molas de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado
- Conexões: Parafusos não perdíveis
- Seção do cabo: 6...25 mm²
- Diâmetro externo do cabo: 17...31 mm
- Entrada de cabo: Rosca de aperto
- Tipo de rosca: Pg 36
- Grado de proteção: IP67
- Grado de proteção IK: IK08
- Resistência ao fogo: 850 °C

- Temperatura ambiente de operação: -25...40 °C
- Peso: 0,783 kg
- Dimensões: 110 mm (altura) x 110 mm (largura) x 265 mm (profundidade)
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de tensão: Vermelho
- Normas: IEC 60309-1, IEC 60309-2

Adequada para ambientes industriais com exposição a poeira, umidade e impactos, graças ao alto grau de proteção IP67 e IK08. Seu design vertical e conexão por parafusos não perdíveis facilitam a instalação e manutenção em espaços reduzidos.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	110 mm
Corriente nominal (A)	63
Ancho	110 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303430814832
Gama	Industrial
Material	Polímero
Nº de polos	3P+N+E
Peso (kg)	0,783 kg
Profundidade	265 mm
Protección	IP67
Voltaje nominal (V)	380...415 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 15 de outubro de 2026