

Ficha do produto

Interruptor temporizado mecânico de 1 canal 16 A

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 15331



Interruptor mecânico temporizado monopolista da gama Acti 9, concebido para aplicações em edifícios. Permite comutação manual de tempo com ciclo de 7 dias, suporta cargas de até 16 A a 250 V AC ($\text{pf} = 1$) e oferece uma precisão de ± 1 s/dia a 20 °C. Compatível com lâmpadas fluorescentes, halogênicas, incandescentes e LED.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Interruptor mecânico temporizado da gama Acti 9, concebido para aplicações em edifícios.

Características técnicas

- Número de canais: 1
- Função disponível: Commutador de tempo manual
- Aplicação do dispositivo: Edifícios
- Tipo de carga: Tubo fluorescente em paralelo com correcção 5 x 58 W, 7 x 40 W, 2 x 100 W; Lanterna halogênica 230 V CA 1000 W; Lanterna incandescente 230 V CA 1000 W; Lanterna fluocompacta 700 VA; Lanterna fluorescente compacta 150 W; Lanterna LED; Lanterna LED > 2 W 300 W
- Duração do ciclo: 7 dias
- Número máximo de comutações: 42 activadas - 42 desactivadas
- Duração mínima do intervalo: 2 horas
- Tipo de ajuste: Mudança manual da hora
- Precisão de medição: ± 1 s/dia a 20 °C
- Consumo de potência: 0,5 W
- Intensidade máxima de comutação: 16 A - 250 V AC $\text{pf} = 1$; 4 A - 250 V AC $\text{pf} = 0,6$
- Voltagem nominal de utilização: 230...240 V AC a 50...60 Hz
- Vida da bateria: 10 anos

- Tempo de backup: 150 horas e programa de poupança
- Suporte de montagem: Caminho DIN
- Pasos de 9 mm: 2
- Tono de cor: Branco (RAL 9003)
- Conexões: Endereços de torneio
- Largura: 18 mm
- Altura: 90 mm
- Profundidade: 66 mm
- Peso: 0,101 kg
- Temperatura de ambiente de funcionamento: -10...50 °C
- Grau de proteção IP: IP20 B (terminos, estado 1)
- Diretiva RoHS da UE: Conforme
- Regulamento REACH: Contém SVHC acima do limiar
- Sem mercúrio: Sim, sim.
- Informação sobre as isenções de RoHS: Sim, sim.
- A norma RoHS da China: Produto não abrangido pela RoHS China
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium

Características

Corriente nominal (A)	16
Ancho	18 mm
Cor	Branco
EAN	3303430153313
Largo	18 mm
Libre de halógenos	Sí
Peso (kg)	0,101 kg
Potencia (W)	0,5 W
Potencia máxima (W)	1000 W
Profundidade	66 mm
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	230...240 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026