

Ficha do produto

**Disjuntor Automático Acti9
NG125N 3P 80 A Curva D**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18669



Disjuntor automático em miniatura Acti9 NG125N, 3 polos, 80 A, curva D, com capacidade de corte Icu de 25 kA a 380-415 V AC, design térmico-magnético, montagem em trilho DIN 35 mm, adequado para instalações em pequenos comércios e edifícios, com indicador de posição e bloqueio integrado para segurança operacional.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Magnetotérmico 3P, Acti9 NG125N, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações de pequenos comércios e edifícios pequenos.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corrente nominal [In]: 80 A em 40 °C
- Tipo de rede: AC Corrente contínua
- Curva de disparo: D
- Capacidade de corte [Icu]: 20 kA em 500 V AC, 25 kA em 380...415 V AC, 50 kA em 220...240 V AC
- Poder de corte em serviço [Ics]: 37,5 kA (75 % de Icu) a 220...240 V AC, 18,75 kA (75 %) a 380...415 V AC
- Tensão nominal de emprego [Ue]: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC
- Tensão nominal de isolamento [Ui]: 690 V AC
- Resistência a picos de tensão [Uimp]: 8 kV
- Limite de ligação magnética: 12 x In
- Categoria de emprego: A
- Indicador de posição do contato: Sim

- Sinalizações no local: Indicador de disparo, Indicação de ligado/desligado
- Montagem: Ajustável em clipe, suporte de montagem em trilho DIN simétrico de 35 mm
- Conexões: Terminais do tipo túnel (16...70 mm² rígido, 10...50 mm² flexível)
- Comprimento do fio descoberto: 20 mm
- Par de aperto: 6 N·m
- Preparado para cadeado: Com cadeado integrado
- Durabilidade mecânica: 20000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 5000 ciclos
- Grado de proteção IP: IP20
- Grado de proteção IK: IK05
- Temperatura ambiente de funcionamento: -30...70 °C
- Temperatura ambiente de armazenamento: -40...70 °C
- Conforme com RoHS UE, sem metais pesados tóxicos nem mercúrio
- Produto Green Premium, sem SVHC, declarado conforme com RoHS China

Características

Corriente nominal (A)	80
Curva de disparo	D
EAN	3303430186694
Nº de polos	3P
Protección	IP20
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026