

Ficha do produto

Conector aéreo PratiKa reto 125 A IP67

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81390



Conector aéreo reto de alta resistência para aplicações industriais, com corrente nominal de 125 A e tensão de utilização de 200...250 V AC, compatível com o padrão IEC 60309-1/2. Projetado para ambientes exigentes, apresenta grau de proteção IP67 e resistência mecânica IK08.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Conector aéreo reto de alta capacidade para aplicações industriais, projetado para conexões seguras em ambientes exigentes. Compatível com o padrão IEC 60309, oferece uma conexão robusta para sistemas de baixa tensão com corrente nominal de 125 A e tensão de 200...250 V AC.

Características técnicas

- Número de polos: 2P+E
- Tipo de rede: AC
- Padrão de saída: Industrial
- Forma do conector: Reta
- Corrente nominal [In]: 125 A
- Tensão nominal de utilização [Ue]: 200...250 V AC
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de aterramento: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia, estado 1
- Material dos contatos: Latão niquelado, estado 1
- Conexões: Parafusos não perdíveis
- Seção do cabo: 16...70 mm²
- Diâmetro externo do cabo: 26...48 mm
- Entrada do cabo: Rosca de aperto
- Tipo de rosca: Pg 48

- Grau de proteção IP: IP67 conforme IEC 60529
- Grau de proteção IK: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente de funcionamento: -25...40 °C
- Altitude máxima de funcionamento: 2000 m
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Peso do produto: 1,18 kg
- Dimensões: 325 mm (altura) x 131 mm (largura) x 131 mm (profundidade)
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Azul
- Normas: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- Produto sem mercúrio
- Isenções de RoHS: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
Cor	Cinzento
EAN	3303430813903
Gama	Industrial
Largo	325 mm
Material	Polímero
Medidas	325 mm x 131 mm x 131 mm
Nº de polos	2P+E
Peso (kg)	1,18 kg
Profundidade	131 mm
Protección	IP67
Sección del cable	16
Voltaje nominal (V)	250 V
Tipo de corriente	AC
Diámetro (cm)	13,1 cm

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026