

Ficha do produto

Disjuntor Automático Acti9 NG125L 2P 32 A Curva D

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18843



Disjuntor automático miniatura da gama Acti9 NG125L, 2 polos, 32 A, curva D, com capacidade de interrupção Icu de 50 kA a 380-415 V AC, 50/60 Hz, tecnologia térmico-magnética, montagem em trilho DIN 35 mm, adequado para instalações em pequenos comércios e edifícios, com indicador de posição e bloqueio integrado.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor automático miniatura da gama Acti9 NG125, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações de pequenos comércios e edifícios pequenos. Oferece proteção térmica e magnética com curva D, adequada para cargas com partida elevada.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Ancho	5,4 cm
Curva de disparo	D
EAN	3303430188438
Gama	Industrial
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0,48
Profundidade	8,1 cm
Protección	IP20
Tensión nominal	250
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz, ≤ 250 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026