

Ficha do produto

**Tomada industrial em ângulo
125 A 3P+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81294



Base para embutir com saída inclinada, 125 A, 3P+E, 380...415 VCA, IP67. Projetada para instalações industriais em ambientes exigentes. Conexões por parafusos fixos, seção de cabo 16...70 mm². Material da carcaça: polímero autoextinguível de engenharia. Conforme normas EN 60309-1 e EN 60309-2. Resistência ao fogo de 850 °C e grau de proteção IK08.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Base para embutir com saída inclinada da gama PratiKa, projetada para aplicações industriais em ambientes de baixa tensão. Ideal para conexões seguras e duradouras em instalações fixas, especialmente em pequenos comércios. Sua estrutura robusta e proteção IP67 garantem funcionamento confiável em condições adversas.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+E
- Tipo de rede: AC
- Corrente nominal: 125 A
- Tensão nominal de emprego: 380...415 V
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra no sentido horário: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos e molas de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado
- Conexões: Parafusos fixos, totalmente soltos
- Seção de cabo: 16...70 mm²
- Grau de proteção IP: IP67 conforme ativar/desativar Ig
- Grau de proteção IK: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-11

- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Temperatura ambiente de funcionamento: 35 °C (86400 s)
- Dimensões: 110 x 114 mm (base), altura 114 mm, largura 129 mm, profundidade 166 mm
- Peso: 1,205 kg
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Segmento de mercado: Pequenos comércios
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Regulamento REACH: Contém SVHC acima do limite
- Directiva RoHS UE: Cumprimento proativo (fora do alcance)
- RoHS China: Fora do âmbito
- Sem mercúrio: Sim
- Isenções de RoHS: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
Ancho	129 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303430812944
Gama	Industrial
Largo	110 mm
Material	Polímero
Nº de polos	3P+E
Peso (kg)	1,205 kg
Profundidade	166 mm
Protección	IP67
Sección del cable	16
Voltaje nominal (V)	380...415 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026