

Ficha do produto

Disjuntor automático 4P 160A 70kA ComPacT NSXm160H

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO C12H4TM160L



Disjuntor automático 4P 160 A, 690 V AC, categoria A, com capacidade de interrupção de 70 kA a 415 V AC, tecnologia térmico-magnética TM-D, ajuste de corrente longa ajustável entre 0,7 e 1,0 vezes I_n , proteção LIG, grau de proteção IP40 e IK07, design fixo com montagem na placa traseira, adequado para ambientes industriais até 2000 m de altitude.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor automático 4P 160A 70kA ComPacT NSXm160H da nova gama, projetado para proteger circuitos em instalações industriais e comerciais. Oferece proteção térmico-magnética com função LIG e é indicado para correntes superiores a 0,1 A.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	137 mm
Corriente nominal (A)	160
Ancho	108 mm
Cor	Cinzeno
EAN	3606481992055
Gama	Industrial
Largo	108 mm
Nº de polos	4P
Peso (kg)	1,42 kg
Potencia (W)	12,21 W
Profundidade	80 mm
Protección	IP40
Voltaje nominal (V)	690 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026