

Ficha do produto

Interruptor estanque temporizado IP55 cinza 2-14 min

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO MUR35067



Interruptor eletromecânico temporizado estanco completo, com grau de proteção IP55 e IK08, concebido para montagem em superfície. Funciona a 230 V AC 50/60 Hz, suporta uma corrente nominal de 10 A em carga resistente e 6 A em carga indutiva. Inclui controle por botão giratório com temporização ajustável entre 2 e 14 minutos.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Interruptor estanco completo temporizado de tecnologia eletromecânica, projetado para uso em ambientes interiores e exteriores. Ideal para aplicações que requerem controle automático de tempo com proteção IP55 e grau de proteção IK08. A sua construção em polipropileno (PP) e acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) com revestimento SEBS garante resistência a vários agentes químicos.

Características técnicas

- Voltagem nominal de alimentação: 230 V AC 50/60 Hz
- Corrente nominal: 10 A
- Intensidade de carga interrompida: 10 A resistente ($\cos \phi = 1$), 6 A indutivo ($\cos \phi = 0,6$)
- Temporização: 2...14 minutos (2 minutos)
- Tipo de controlo: Botão de giro
- Grau de proteção IP: IP55
- Grau de proteção IK: IK08
- Resistência a agentes químicos: Resistente ao álcool (70% e 96%), ácido láctico, amônio diluído, leia diluída, quaternário diluído, água adoçante, limpador de cristais, peróxido de hidrogênio (10 volumes) e hexano
- Resistência a chamas: Auto-extinguível a 650 °C de acordo com a IEC 60695-2-1
- Normas: EN 60669-2-1

- Temperatura de ambiente de funcionamento: -5...40 °C
- Temperatura de armazenamento: -25...55 °C
- Material: PP (polipropileno) SEBS ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
- Entrada de cabo: Acesso fácil à válvula, diâmetro 6...20 mm
- Altura: 80 mm
- Largura: 80 mm
- Profundidade: 76 mm
- Montagem: Superfície
- Modo de fixação: Por parafusos
- Cor: (RAL 7016)
- Etiquetas de qualidade: CE, EAC
- Diretiva RoHS da UE: Conforme
- Contém SVHC acima do limite (REACH)
- Sem mercúrio
- Produto não abrangido pela RoHS China

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Ancho	80 mm
Cor	Cinzentos
EAN	3606480789496
Intensidad	10
Material	Polipropileno
Profundidade	76 mm
Protección	IP55
Voltaje nominal (V)	230
Motor	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026