

Ficha do produto

Disjuntor miniatura 3P 14 A curva K

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 21110



Disjuntor miniatura Acti9 P25M 3P, 14 A, curva K, projetado para proteção de motores. Tecnologia térmico-magnética com capacidade de corte Icu de até 15 kA a 400...415 V AC. Compatível com redes AC 50/60 Hz, tensão nominal de emprego até 690 V AC.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor miniatura da gama Acti9 P25M, projetado para proteção de motores. Dispõe de 3 polos protegidos e corrente nominal de 14 A, adequado para instalações elétricas em ambientes industriais.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Corrente nominal [In]: 14 A
- Tipo de rede: AC
- Tecnologia da unidade de disparo: Térmico-magnética
- Código da curva: K
- Capacidade de corte Icu: 15 kA em 400...415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte em serviço [Ics]: 7,5 kA em 400...415 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de emprego [Ue]: 230...240 V AC, 400...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC, 690 V AC
- Tensão nominal de isolamento [Ui]: 690 V AC
- Limite de ligação magnética: 12 x In
- Categoria de emprego: AC-3
- Indicador de posição do contato: Sim
- Sinalizações no local: Indicação de ligado/desligado
- Montagem: Ajustável em clipe
- Suporte de montagem: Rail DIN simétrico de 35 mm
- Passos de 9 mm: 5
- Conexões: Terminal de abraçadeira para 1...6 mm² (rígido e flexível)

- Par de aperto: 1,7 N·m
- Preparado para cadeado: Com cadeado integrado
- Durabilidade elétrica: 100000 ciclos AC-3, estado 1
- Temperatura ambiente de funcionamento: -20...60 °C
- Temperatura ambiente de armazenamento: -40...80 °C
- Altitude máxima de funcionamento: 2000 m
- Umidade relativa: 95 % em 55 °C
- Tropicalização: 2
- Categoria de sobretensão: III
- Normas: Icu
- Certificações: NEMKO, DEMKO, CEBEC, SEMKO, IMQ
- Peso do produto: 0,26 kg
- Dimensões: 89 mm (altura) x 45 mm (largura) x 70 mm (profundidade)

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Alto	89 mm
Corriente nominal (A)	14
Ancho	45 mm
Curva de disparo	K
EAN	3303430211105
Gama	Industrial
Largo	89 mm
Nº de elementos	3
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,26 kg
Profundidade	70 mm
Voltaje nominal (V)	230...240 V AC, 400...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC, 690 V AC
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026