

Ficha do produto

**Tomada industrial 125 A 2P+E
IP67**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81690



Tomada industrial reta 2P+E, 125 A, 200-250 V AC, montagem em painel, com grau de proteção IP67 e IK08. Fabricada em polímero autoextinguível, contatos em aço inoxidável e latão niquelado. Compatível com padrão EN 60309-1 e EN 60309-2. Suporta seções de cabo de 16 a 70 mm².

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada industrial reta do tipo PratiKa, projetada para instalações de baixa tensão com conexão 2P+E. Ideal para uso em ambientes industriais exigentes, garantindo uma conexão segura e duradoura em condições adversas. Sua construção robusta e proteção IP67 a tornam adequada para ambientes expostos a poeira e água.

Características técnicas

- Número de polos: 2P+E
- Tensão nominal de emprego: 200...250 V AC
- Corrente nominal: 125 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra no sentido horário: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos e molas de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado
- Conexões: Parafusos fixos, totalmente soltos
- Seção do cabo: 16...70 mm²
- Grau de proteção IP: IP67 de acordo com IEC 60529
- Grau de proteção IK: IK08 de acordo com EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C de acordo com IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente de funcionamento: 35 °C (86400 s)
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2

- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Azul
- Peso do produto: 1,021 kg
- Dimensões: 110 x 114 x 161 mm
- Montagem: Em painel
- Forma: Reta
- Código de compatibilidade: Tomada Pratika
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Regulamento REACH: Contém SVHC acima do limite
- Directiva RoHS UE: Cumprimento proativo (fora do âmbito)
- RoHS China: Fora do âmbito
- Sem mercúrio: Sim
- Exceções RoHS: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	125
EAN	3303430816904
Gama	Industrial
Largo	161 mm
Material	Polímero
Medidas	110 x 114 x 161 mm
Nº de elementos	1
Nº de polos	2P+E
Peso (kg)	1,021 kg
Profundidade	110 mm
Protección	IP67
Voltaje nominal (V)	250
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026