

Ficha do produto

Tomada de parede 32 A 3P IP67 90°

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 83870



Tomada de montagem em painel para instalações industriais, com 3 polos mais terra, suporta corrente nominal de 32 A, tensão de 380-415 V AC, frequência 50/60 Hz. Projetada para ambientes exigentes com grau de proteção IP67 e resistência mecânica IK08. Fabricada em polímero autoextinguível, contatos em latão niquelado, conexão por parafusos imperdíveis.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada de montagem em parede tipo PratiKa, projetada para aplicações industriais em ambientes exigentes. Compatível com o sistema PratiKa plug, oferece conexão segura e duradoura em instalações de baixa tensão com corrente nominal de 32 A e tensão de 380...415 V AC. Sua forma em ângulo de 90° facilita a conexão em espaços reduzidos.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+E
- Tipo de rede: AC
- Corrente nominal: 32 A
- Tensão nominal de emprego: 380...415 V
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra: 6 h
- Material da tomada e plug: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Latão niquelado
- Conexões: Parafusos imperdíveis
- Seção do cabo: 2,5...10 mm²
- Grau de proteção: IP67 conforme IEC 60529
- Grau de proteção IK: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-1

- Temperatura ambiente de funcionamento: -25...40 °C
- Altitude máxima de funcionamento: 2000 m
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Vermelho
- Peso do produto: 0,333 kg
- Dimensões: 91 x 100 mm (base), 159 mm (altura), 90 mm (largura), 112 mm (profundidade)
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Segmento de mercado: Pequenos comércios
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Directiva RoHS UE: Cumprimento proativo (fora do alcance)
- Normativa RoHS China: Fora do âmbito
- Contém SVHC acima do limite
- Sem mercúrio

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	32
Ancho	90 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303430838708
Gama	Industrial
Largo	159 mm
Material	Polímero
Nº de polos	3P+E
Peso (kg)	0,333
Profundidade	112 mm
Protección	IP67
Sección del cable	10 mm²
Voltaje nominal (V)	380...415 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026