

Ficha do produto

**Tomada de superfície 63 A
2P+E IP67 cinza**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 81678



Tomada de superfície 63 A 2 polos T 200-250 V IP67, montada em painel, com conexão por parafusos captivos, compatível com padrão industrial, resistente a impactos IK08 e protegida IP67, projetada para ambientes industriais exigentes, com contatos em aço inoxidável e latão niquelado, suporta frequências 50/60 Hz e seção de cabo 6-25 mm².

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada de superfície 63 A 2 polos T 200-250 V IP67, projetada para aplicações industriais com montagem em painel. Compatível com padrões internacionais, oferece uma conexão segura e duradoura em ambientes exigentes.

Características técnicas

- Número de polos: 2P+E
- Tipo de rede: CA
- Padrão de saída: Industrial
- Tensão nominal de operação: 200...250 V
- Corrente nominal: 63 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra no sentido horário: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Pinos e molas de aço inoxidável, mangueiras de latão niquelado
- Conexões: Parafusos captivos, totalmente soltos
- Seção do cabo: 6...25 mm²
- Grado de proteção IP: IP67 conforme IEC 60529
- Grado de proteção IK: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-11

- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C
- Temperatura ambiente de funcionamento: 35 °C (86400 s)
- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de cor de tensão: Azul
- Normas: EN 60309-1, EN 60309-2
- Peso do produto: 0,424 kg
- Dimensões da base: 325 x 175 x 120 mm
- Altura: 107 mm
- Largura: 108 mm
- Profundidade: 113 mm
- Código de compatibilidade: Tomada Pratika
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Regulamento REACH: Contém SVHC acima do limite
- Directiva RoHS UE: Cumprimento proativo (fora do alcance)
- Normativa RoHS China: Fora do âmbito
- Isenções de RoHS: Sim
- Sem mercúrio: Sim

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	63
Ancho	108 mm
EAN	3303430816782
Gama	Industrial
Largo	107 mm
Material	Polímero
Nº de polos	2P+E
Peso (kg)	0,424 kg
Profundidade	113 mm
Protección	IP67
Tensión nominal	250
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026