

Ficha do produto

Interruptor de secção Compact INS250 3P 250A

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 31126



Interruptor de secção compacto 3 polos, com corrente nominal de utilização 250 A, tensão de isolamento 750 V AC, capacidade de curto-circuito 30 kA, grau de contaminação 3, montagem em linha, indicador de posição e comando rotativo vermelho com frente amarelo, projetado para aplicações industriais em redes AC 50/60 Hz até 690 V.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Interruptor de secção compacto de 3 polos, concebido para a desconexão segura de circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais. Seu comando rotativo vermelho com frente amarelo permite uma identificação visual clara do estado de operação.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	250
Ancho	140 mm
Cor	Vermelho
EAN	3303430311263
Gama	Industrial
Largo	136 mm
Medidas	136 mm x 140 mm x 96 mm
Nº de elementos	1
Nº de polos	3P
Peso (kg)	2 kg
Profundidade	96 mm
Protección	IP40
Voltaje nominal (V)	690 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026