

Ficha do produto

Transformador de corrente 600 A 4 polos

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO LV432862



Bloco de transformador de corrente e saída de tensão, 4 polos, 600 A, classe de precisão 0,5, relação de transformação 600/5 A, tensão nominal de uso 530 V AC, frequência 50/60 Hz, conector de cabo 2,5 mm², grau de proteção IP40, conforme RoHS UE, sem mercúrio, design para instalação na gama ComPact NSX400...630 DC.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Bloco de TI e saída de tensão de 4 polos, projetado para uso na gama ComPact NSX400...630 DC, compatível com a nova geração ComPact NSX630, Compact INSE e Compact NB. Utilizado em aplicações de controle, fornecendo um sinal de corrente proporcional para monitoramento e proteção.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Corrente nominal [In]: 600 A
- Relação de transformação do transformador: 600/5 A
- Consumo de potência: 2 VA
- Classe de precisão: Classe 0,5
- Tensão nominal de uso [Ue]: 530 V
- Tipo de rede: AC
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Terminal de conexão auxiliar: Conector de cabo 2,5 mm²
- Classe de proteção contra descargas elétricas: Classe II
- Grau de proteção IP: IP40 conforme IEC 60529
- Grau de proteção IK: IK04 conforme IEC 62262
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Diretiva RoHS UE: Conforme
- Contém SVHC acima do limite (REACH)

- Produto sem mercúrio
- Isenções de RoHS: Sim
- Normativa RoHS China: Produto fora da esfera de aplicação do RoHS China
- RAEE: Deve ser descartado por sistemas específicos na UE

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	600
EAN	3606480020889
Nº de polos	4P
Protección	IP40
Sección del cable	2,5 mm²
Voltaje nominal (V)	530 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 8 de outubro de 2026