

Ficha do produto

Disjuntor Automático Acti9 NG125N 3P 16 A Curva C

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 18633



Disjuntor automático em miniatura Acti9 NG125N, 3 polos, 16 A, curva C, com capacidade de corte Icu de 25 kA a 380-415 V AC, projetado para aplicações em pequenos comércios.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor magnético térmico em miniatura da gama Acti9 NG125N, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações industriais e comerciais.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corrente nominal [In]: 16 A em 40 °C
- Tipo de rede: AC Corrente contínua
- Curva de disparo: C
- Capacidade de corte Icu: 25 kA em 380-415 V AC 50/60 Hz
- Poder de corte em serviço [Ics]: 15 kA (75 % de Icu) em 440 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de emprego [Ue]: 220-240 V, 380-415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensão nominal de isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistência a picos de tensão [Uimp]: 8 kV
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Indicador de posição do contato: Sim
- Sinalizações no local: Indicador de disparo, indicação de ligado/desligado
- Suporte de montagem: Rail DIN simétrico de 35 mm
- Altura: 103 mm
- Largura: 81 mm
- Profundidade: 81 mm

- Peso: 0,72 kg
- Durabilidade mecânica: 20 000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 10 000 ciclos
- Preparado para cadeado: Com cadeado integrado
- Conexões: Terminais tipo túnel (1,5–50 mm² rígido, 1–35 mm² flexível)
- Comprimento do fio descoberto: 20 mm
- Par de aperto: 3,5 N·m
- Grado de proteção IP: IP20
- Grado de proteção IK: IK05
- Grado de contaminação: 3
- Categoria de sobretensão: IV
- Tropicalização: 2
- Temperatura ambiente de funcionamento: -30 °C a +70 °C
- Temperatura ambiente de armazenamento: -40 °C a +70 °C
- Normas: Icu
- Conforme com RoHS UE, REACH sem SVHC, sem mercúrio, sem metais pesados tóxicos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	16
Ancho	81 mm
Curva de disparo	C
EAN	3303430186335
Gama	Industrial
Largo	103 mm
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Profundidade	81 mm
Protección	IP20
Sección del cable	35 mm²
Voltaje nominal (V)	220–240 V, 380–415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 13 de outubro de 2026