

Ficha do produto

Disjuntor miniatura 3P 25 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO M9F22325



Disjuntor miniatura 3P com curva C, capacidade de corte de 10 kA em 480Y/277 V CC, corrente nominal 25 A a 25 °C, tecnologia térmico-magnética, montagem em trilho DIN, grau de proteção IP20, adequado para ambientes industriais com temperaturas operacionais de -30 °C a 70 °C.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Disjuntor miniatura Multi 9 C60SP, projetado para proteger circuitos elétricos em instalações de corrente contínua. Compatível com redes de 240 V CC, 415 V CC e 440 V CC, oferece proteção térmico-magnética com curva C e corrente nominal de 25 A.

Características técnicas

- Número de polos: 3P
- Número de polos protegidos: 3
- Corrente nominal [In]: 25 A em 25 °C de acordo com Icu
- Tipo de rede: CC
- Tecnologia da unidade de disparo: Térmico-magnética
- Código da curva: C
- Capacidade de corte: 14 kA em 240 V CC de acordo com UL 1077, 10 kA em 480Y/277 V CC de acordo com UL 1077
- Tensão nominal de emprego [Ue]: 240 V CC, 415 V CC, 440 V CC
- Tensão nominal de isolamento [Ui]: 500 V CC
- Resistência a picos de tensão [Uimp]: 6 kV
- Poder de seccionamento: Sim de acordo com Icu
- Indicador de posição do contato: Sim
- Grau de proteção: IP20
- Grau de contaminação: 3

- Tropicalização: 2 de acordo com IEC 60068-1
- Umidade relativa: 95 % em 55 °C
- Altitude de operação: 0-2000 m
- Temperatura ambiente de funcionamento: -30 °C a 70 °C
- Temperatura ambiente de armazenamento: -40 °C a 80 °C
- Durabilidade mecânica: 20 000 ciclos
- Durabilidade elétrica: 10 000 ciclos
- Preparado para cadeado: Com cadeado
- Conexões: Terminal tipo túnel, 1-25 mm² (rígido), 1-16 mm² (flexível), comprimento de fio descoberto: 14 mm, torque de aperto: 2,5 N·m
- Altura: 81 mm, Largura: 54 mm, Profundidade: 72 mm
- Cor: Cinza
- Normas: Icu GB 14048.2, UL 1077, CSA C22.2 No 235
- Certificações: IEC, CCC, UR, CSA

Características

Alto	81 mm
Corriente nominal (A)	25
Ancho	54 mm
Cor	Cinzento
Curva de disparo	C
EAN	3606481168511
Nº de polos	3P
Profundidade	72 mm
Protección	IP20

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 9 de outubro de 2026