

Ficha do produto

**Tomada industrial 3P+E 16A
reta 380...415 V**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO PKF16G734



Tomada industrial de montagem em painel, 3P+E, 16 A, 380...415 V AC, com conexão por parafusos não perdíveis, carcaça em polímero autoextinguível de engenharia, contato em bronze, grau de proteção IP67 e IK08, compatível com padrão IEC 60309-1 e IEC 60309-2, projetada para ambientes industriais e condições ambientais exigentes.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Tomada industrial de montagem em painel, projetada para aplicações de baixa tensão com conexão reta, compatível com padrões IEC 60309-1 e IEC 60309-2. Ideal para ambientes industriais e pequenos comércios, oferece uma conexão segura e duradoura para sistemas trifásicos com terra.

Características técnicas

- Número de polos: 3P+E
- Tensão nominal de operação: 380...415 V AC
- Corrente nominal: 16 A
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Posição do terminal de terra: 6 h
- Material da carcaça: Polímero autoextinguível de engenharia
- Material dos contatos: Bronze (mangueiras)
- Conexões: Parafusos não perdíveis
- Seção do cabo: 1...4 mm²
- Grau de proteção: IP67 conforme IEC 60529
- Grau de proteção mecânica: IK08 conforme EN 62262
- Resistência ao fogo: 850 °C conforme IEC 60695-2-1
- Temperatura ambiente de operação: 35 °C (86400 s)
- Umidade relativa: 50 % em 40 °C, 70 % em 30 °C, 90 % em 20 °C

- Cor: Cinza (RAL 7035)
- Código de tensão: Vermelho
- Peso do produto: 0,169 kg
- Dimensão da base: 80 x 80 x 45 mm
- Altura: 85 mm
- Largura: 81 mm
- Profundidade: 94 mm
- Normas: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Diretiva RoHS UE: Conforme
- Produto Green Premium
- Contém SVHC acima do limite (REACH)

Características

Frecuencia	50/60
Corriente nominal (A)	16
Ancho	81 mm
Cor	Cinzento
EAN	3303432033910
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Material	Polímero
Medidas	80 x 80 x 45 mm
Nº de polos	3P+E
Peso (kg)	0,169 kg
Profundidade	94 mm
Protección	IP67
Voltaje nominal (V)	380...415 V
Tipo de corriente	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026