

Ficha do produto

Base para relés RUM 2/3 C/O com terminais separados

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO RUZSF3M



Base de montagem para relés electromecânicos Harmony tipo RUM com terminais separados, compatível com relés 2 e 3 C/O. Designado para conexão por viscosidade, com corrente nominal de 12 A e tensão máxima de utilização de 250 V. Fabricado com contactos planos, suporta fixação em painel ou linha DIN de 35 mm.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Base para relés electromecânicos Harmony tipo RUMF2/RUMF3 com terminais separados, concebida para uso em sistemas de controle e automação industrial. Compatível com relés de montagem RUM plug-in de 2 e 3 contactos C/O, oferece uma conexão segura por meio de conectores de vis e uma disposição de contactos plana e separada para facilitar a instalação e manutenção.

Características técnicas

- Compatibilidade: Reais com montagem RUM plug-in com capacidade de sujeção: 2 C/O contato, 3 C/O contato
- Forma do pin: Plano
- Tipo e composição dos contactos: 3 C/O
- Corrente nominal [In]: 12 A
- Corrente térmica convencional [Ith]: 12 A
- Voltagem nominal de utilização [Ue]: < 250 V
- Conexões - terminais: Conectores de parafusos
- Torneio de tensão: < 1 N·m para torres M3.5
- Modo de fixação: Por espirro - tipo de cabo: painel; Clip-on - tipo de cabo: linha DIN simétrica de 35 mm
- Largura: 36 mm
- Peso do produto: 0,095 kg

- Grau de protecção: IP20 de acordo com EN/IEC 60529
- Tensão dieléctrica: 2500 V
- Temperatura de ambiente de funcionamento: -40...55 °C
- Temperatura ambiente de armazenamento: -40...85 °C
- Normas: IEC 61984
- Certificações: CE, CSA UL
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- De acordo com REACH sem SVHC: Sim, sim.
- Diretiva RoHS da UE: Compliance proativa (fora do âmbito da regulamentação RoHS da UE)
- Informação sobre as isenções de RoHS: Sim, sim.
- RAEE: Deve ser descartado de acordo com um sistema de recolha específico na UE

Características

Corriente nominal (A)	12
EAN	3389119403252
Gama	Industrial
Medidas	36 mm
Peso (kg)	0,095 kg
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	250 V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026