

Ficha do produto

S&P Plenum UNI 6P/125 com 6 bocais Ø 80 mm

Marca: S&P

Referência: SYP 5153674100



Pleno UNI 6P/125 concebido para zonas secas, com isolamento de impulso e aspiração de 125/150-160 mm. Incorporam até 8 bocas de 80 mm, cada uma equipada com bordas de sujeição para facilitar a instalação técnica em sistemas de ventilação.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O Plénium UNI 6P/125 é um componente de ventilação projetado para sistemas de impulso com aspiração, otimizado para a distribuição de ar em espaços interiores. A sua estrutura permite conectar vários pontos de saída através de um único canal principal, facilitando a gestão do fluxo de ar em instalações domésticas ou comerciais.

Características técnicas

- Modelo: UNI 6P/125.
- Tipo: Isolamento de impulso com aspiração.
- Diâmetro de aspiração: Ø 125/150-160 mm.
- Capacidade máxima: 8 embarcações.
- Diâmetro das embarcações: Ø 80 mm.
- Inclui bordas de sujeição em todas as escolas.
- Destinado a zonas secas.

Este pleno é indicado para instalação em ambientes como salas de jantar, salas de estar e quartos, onde é necessária uma distribuição uniforme do ar. A inclusão de bordas de sujeição em cada entrada assegura uma conexão firme e estável com os canais secundários, minimizando eventual fuga ou desajuste durante o funcionamento do sistema de ventilação.

Características

EAN

8413893905895

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 28 de outubro de 2026