

Ficha do produto

S&P Tubo retangular TUBREC TR 120 3,0

Marca: S&P

Referência: SYP 5416838300



Tubos retangulares TUBREC TR 120 3,0 de poliestireno de alto impacto, concebidos para instalações de teto falso com espaço reduzido. Material termoplástico ignífugo e auto-extinguível, com temperatura de trabalho de 90oC. Oferece propriedades anticorrosivas, atenuação acústica e resistência à putrefação, garantindo um acabamento estético e duradouro em casas unifamiliares e coletivas.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O tubo retangular TUBREC TR 120 3,0 é projetado especificamente para instalações em casas unifamiliares e coletivas. Seu formato retangular o torna especialmente indicado para espaços com pouca altura, como telhados falsos, permitindo alcançar instalações estéticas com um bom acabamento visual.

Características técnicas

- Material: Conduto termoplástico ignífugo e auto-extinguível.
- Acessórios: Fabricados em poliestireno de alto impacto.
- Temperatura de trabalho: Até 90oC.
- Propriedades: 100% anti-purificação, higiênico, anti-adherente a partículas sólidas e anticorrosão.
- Rendimento: Atérmico, dieléctrico e atenuante acústico.
- Compatibilidade: Uma gama completa de acessórios disponíveis.

Estas características garantem uma durabilidade superior e uma manutenção simples, pois evita a acumulação de sujeira e a corrosão. A capacidade de atenuar o ruído e isolar termicamente contribui para o conforto acústico e energético do espaço instalado.

Características

EAN	8413893931870
Material	Poliestireno

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 30 de outubro de 2026